



RESA 20 T

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия RESIDENTIELLE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER GAZ
- Чрезвычайно бесшумный
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Звукоизоляционный и противоударный пластмассовый кожух

настоящая генераторная установка работает на СНГ и природном газе, который чище, и работа на нем тише.

Серия RESIDENTIELLE

Электропитание сразу и в любом месте



RESA 20 T

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	RESIDENTIELLE	
Частота, Гц	50	
Номинальное напряжение (В)	400	
Количество фаз	Трехфазный	
Топливо	Природный газ	GPL
Максимальная мощность ESP (кВтэ) *	13.60	14.40
Максимальная мощность ESP (кВА) *	17	18
Расх. 75% (м3/ч) *	5.40	-
Расх. 75% (кг/ч) *	-	4.48
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(А)	96	
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	81.38	
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	67.64	

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH1000
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	999
Емкость по маслу, л	2.70

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	121.60
Ширина (см)	66.50
Высота (см)	73.30
Вес нетто (кг)	234

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	125.90
Ширина (см)	81.30
Высота (см)	97.50
Вес (кг)	243



Аксессуары Книги



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



RESINS-T	RESINS-T	Автоматический запуск при отсутствии напряжения в сети 63A или 100 A
RESPF	RESPF	Комплект для обслуживания с воздушным фильтром, предварительным воздушным фильтром, свечой и масляным фильтром.
STD-RDC2	STD-RDC2	ERR:not found in dict valeurs